




SL183028-A-BR-C3

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0011349730030

圆柱滚子轴承SL18...-A，满装滚子组，单列，半定位轴承，1外圈挡边，2内圈挡边，SL18类型

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	140 mm	内径
D	210 mm	外径
B	53 mm	宽度
C_r	450,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	660,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	90,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	1,820 1/min	极限转速
n_{gr}	1,470 1/min	参考转速
	5.848 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a\min}$	162.6 mm	轴挡肩最小直径
$d_{c\min}$	162 mm	最小轴挡肩
$D_{a\max}$	189.5 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{e\min}$	198 mm	轴承座挡肩最小直径
$r_{a\max}$	2 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	2 mm	最小倒角尺寸
s	5.5 mm	轴向位移
d_1	162.2 mm	内圈最大挡边直径
$D_{1\min}$	189.5 mm	外圈最小挡肩直径
E	198.4 mm	外圈滚道直径

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度