



FAG




## NU1052-M1

## 圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0167374580000

圆柱滚子轴承NU...M1，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	260 mm	内径
D	400 mm	外径
B	65 mm	宽度
$C_r$	650,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	1,010,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	90,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	2,700 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,690 1/min	参考转速
	28.7 kg	{重量}

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	275 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	292 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	300 mm	最小轴挡肩
$D_{a \max}$	385 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	3 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	7.2 mm	轴向位移
E	364 mm	外圈滚道直径
F	296 mm	内圈滚道直径
$D_{1 \min}$	351.3 mm	外圈最小挡肩直径

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	150 °C	最高工作温度