



FAG


7320-B-XL-TVP

薄壁轴承

舍弗勒ID：
0191182440000角接触球轴承 73...-B-XL-TVP, 单列, X-life,
塑料保持架

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	100 mm	内径
D	215 mm	外径
B	47 mm	宽度
C_r	214,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	197,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	10,900 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	4,050 1/min	极限转速
n_{gr}	3,550 1/min	参考转速
	7.14 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a\min}$	114 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a\max}$	201 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b\max}$	208 mm	外圈最大直径
$r_{a\max}$	2.5 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	1 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	171.7 mm	内圈档边直径
d_1	146.3 mm	内圈档边直径
a	90 mm	压力锥顶距
α	40 °	接触角

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度

