



FAG




NU1060-M1

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0167374660000

圆柱滚子轴承NU...M1，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	300 mm	内径
D	460 mm	外径
B	74 mm	宽度
C_r	900,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	1,430,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	122,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	2,290 1/min	极限转速
n_{gr}	1,390 1/min	参考转速
	43.14 kg	{重量}

安装尺寸

$d_{a \min}$	315 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	336 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	345 mm	最小轴挡肩
$D_{a \max}$	445 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	3 mm	最大凹穴半径

尺寸

r_{\min}	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	7.9 mm	轴向位移
E	420 mm	外圈滚道直径
F	340 mm	内圈滚道直径
$D_{1 \min}$	405.2 mm	外圈最小挡肩直径

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	150 °C	最高工作温度