

FAG


## NJ204-E-XL-TVP2

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：  
0167342890000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-TVP2，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	20 mm	内径
D	47 mm	外径
B	14 mm	宽度
$C_r$	32,500 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	24,700 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	3,950 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	22,000 1/min	极限转速
$n_{gr}$	12,800 1/min	参考转速
	0.113 kg	{重量}

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	24 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	26 mm	轴挡肩最大直径
$D_{a \max}$	41 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{c \min}$	32 mm	最小轴挡肩
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
s	1 mm	轴向位移
E	41.5 mm	外圈滚道直径
F	26.5 mm	内圈滚道直径
$D_{1 \min}$	38.8 mm	外圈最小挡肩直径
$d_1$	29.7 mm	内圈最大挡边直径

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度