



## 技术信息

### 主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	320 mm	外径
B	65 mm	宽度
$C_r$	900,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	930,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	108,000 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	3,650 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,940 1/min	参考转速
	26.24 kg	{重量}

### 安装尺寸

$d_{a \min}$	167 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	190 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	195 mm	最小轴挡肩
$D_{a \max}$	303 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	3 mm	最大凹穴半径

### 尺寸

$r_{\min}$	4 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	4 mm	最小倒角尺寸
s	5.5 mm	轴向位移
E	283 mm	外圈滚道直径
F	193 mm	内圈滚道直径
$D_{1 \min}$	269.8 mm	外圈最小挡肩直径

### 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	150 °C	最高工作温度

