


**7316-B-XL-TVP-UO**

薄壁轴承

舍弗勒ID：  
0191179140000角接触球轴承 73...-B-XL-TVP, 单列, X-life,  
塑料保持架

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	80 mm	内径
D	170 mm	外径
B	39 mm	宽度
$C_r$	155,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	124,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	7,700 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	5,200 1/min	极限转速
$n_{gr}$	4,250 1/min	参考转速
	3.65 kg	{重量}

## 安装尺寸


$d_{a \min}$	92 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	158 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	163 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	2.1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	1 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	136.7 mm	内圈档边直径
$d_1$	115.7 mm	内圈档边直径
a	72 mm	压力锥顶距
$\alpha$	40 °	接触角

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度



## 附加信息

$A_{\min}$	0 $\mu\text{m}$	Axial clearance per set min.
$\text{Tol}_{(+)}$	12 $\mu\text{m}$	Tolerance for axial clearance or preload per set