
**KR52-PP**

## 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0057504580000

螺栓型滚轮KR..-PP，轴向引导，塑料平垫圈

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

D	52 mm	外径
d <sub>1</sub>	20 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	66 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	16,700 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0rw</sub>	29,500 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>urw</sub>	3,850 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>DG</sub>	2,400 1/min	脂润滑转速
	442 g	{重量}

## 尺寸

B <sub>1</sub>	25.6 mm	止推垫圈最大宽度
B <sub>2</sub>	40.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B <sub>3</sub>	9 mm	至润滑孔距
C	24 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r <sub>min</sub>	1 mm	最小倒角尺寸
d <sub>2</sub>	36.5 mm	止推垫圈的止推直径
d <sub>3</sub>	4 mm	润滑孔直径
G	M20X1,5	螺纹
l <sub>G</sub>	21 mm	螺纹长度
W	10 mm	平面宽度

## 附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M <sub>A</sub>	120 Nm	螺母拧紧力矩