


KRV47-PP

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0057511010000

螺栓型滚轮KRV...-PP，带轴向引导，满装滚子组，两侧塑料平垫圈

技术信息



主要尺寸和性能数据

D	47 mm	外径
d ₁	20 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	66 mm	宽度
C _{rw}	20,200 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	42,500 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	6,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	1,300 1/min	脂润滑转速
	0.376 kg	{重量}

尺寸

B ₁	25.6 mm	止推垫圈宽度
B ₂	40.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₃	9 mm	至润滑孔距
C	24 mm	外圈宽度
C ₁	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
d ₂	36.5 mm	止推垫圈的止推直径
d ₃	4 mm	润滑孔直径
G	M20X1,5	螺纹
l _G	21 mm	螺纹长度
W	10 mm	平面宽度

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	120 Nm	螺母拧紧力矩