



GE20-UK

关节轴承

舍弗勒ID：
0066500070000

关节轴承GE...-UK，径向，免维护

技术信息

主要尺寸和性能数据

D	35 mm	轴承外径
d	20 mm	轴承内径
B	16 mm	内圈宽度
C	12 mm	外圈宽度
C_r	31,300 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	78,300 N	基本额定静载荷, 径向
	0.066 kg	{重量}

安装尺寸

$r_{1\text{min}}$	0.3 mm	边距
$r_{2\text{min}}$	0.3 mm	边距
$d_{a\text{max}}$	24.1 mm	内圈连接尺寸
$D_{a\text{min}}$	27.5 mm	轴承座连接件直径

尺寸

d_K	29 mm	球直径
α	9 °	倾角
G_r	0 - 0,04 mm	径向游隙
d_{0T}	0 mm	轴承内径, 上偏差
d_{0T}	-0.01 mm	轴承内径, 下偏差
D_{0T}	0 mm	外径, 上偏差
D_{0T}	-0.011 mm	外径, 下偏差
B_{0T}	0 mm	内圈宽度, 上偏差
B_{0T}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差
C_{0T}	0 mm	外圈宽度, 上偏差
C_{0T}	-0.24 mm	外圈宽度, 下偏差

温度范围

T_{min}	-50 °C	最低工作温度
T_{max}	200 °C	最高工作温度

