

FAG

## 7208-B-XL-MP

薄壁轴承


舍弗勒ID：  
0191148000000

角接触球轴承 72...-B-XL-MP, 单列, X-life, 黄铜实体保持架



X-life

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	40 mm	内径
D	80 mm	外径
B	18 mm	宽度
$C_r$	36,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	23,500 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	1,630 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	15,500 1/min	极限转速
$n_{gr}$	8,600 1/min	参考转速
	407 g	{重量}

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	47 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	73 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \max}$	75.8 mm	外圈最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1 \max}$	0.6 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1 \min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	64.4 mm	内圈档边直径
$d_1$	56.42 mm	内圈档边直径
a	34 mm	压力锥顶距
$\alpha$	40 °	接触角

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	150 °C	最高工作温度

