

FAG


23226-E1A-XL-K-M-C4

调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0190358530040调心滚子轴承232...-E1A-K，基本尺寸按照
DIN 635-2，带圆锥孔，锥度1:12

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	130 mm	内径
D	230 mm	外径
B	80 mm	宽度
C_r	910,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	1,150,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	91,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	2,850 1/min	极限转速
n_{gr}	1,740 1/min	参考转速
	13.552 kg	{重量}

安装尺寸


$d_{a \min}$	144 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	216 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	2.5 mm	最大凹穴半径
$d_{a \max}$	152 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	142 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a \min}$	21 mm	轴套最小空腔宽度

尺寸

r_{\min}	3 mm	最小倒角尺寸
d_s	4.8 mm	润滑孔直径
n_s	9.5 mm	润滑沟槽宽度

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	200 °C	最高工作温度



计算因素

e	0.33	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y ₁	2.07	轴向动载荷系数
Y ₂	3.09	轴向动载荷系数
Y ₀	2.03	轴向静载荷系数

附加信息

	H2326	紧定套
	AHX3226G	退卸套