





FAG

## 6010-2Z

深沟球轴承

舍弗勒ID：  
0167176940000深沟球轴承 60..-2Z, 单列, 防尘盖, 冲压钢板  
保持架

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
D	80 mm	外径
B	16 mm	宽度
$C_r$	22,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	15,800 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	800 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	10,400 1/min	极限转速
$n_{gr}$	8,900 1/min	参考转速
	0.262 kg	{重量}

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	54.6 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a \max}$	75.4 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径

## 尺寸

$r_{\min}$	1 mm	最小倒角尺寸
$D_2$	72.94 mm	凹穴到外圈内径
$d_1$	59.75 mm	Shoulder diameter inner ring

## 温度范围

$T_{\min}$	-20 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

## 计算因素

$f_0$	15.6	计算系数
-------	------	------