


## KRV80-PP

### 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0057535200000

螺栓型滚轮KRV...-PP，带轴向引导，满装滚子组，两侧塑料平垫圈

## 技术信息



### 主要尺寸和性能数据

D	80 mm	外径
d <sub>1</sub>	30 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	100 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	48,000 N	基本额定动载荷, 径向
C <sub>0rw</sub>	118,000 N	基本额定静载荷, 径向
C <sub>urw</sub>	17,600 N	疲劳极限载荷, 径向
n <sub>DG</sub>	850 1/min	脂润滑转速
	1.597 kg	{重量}

### 尺寸

B <sub>1</sub>	37 mm	止推垫圈宽度
B <sub>2</sub>	63 mm	螺栓/螺柱有效长度
B <sub>3</sub>	15 mm	至润滑孔距
C	35 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	1 mm	外圈至止推垫圈棱角
r <sub>min</sub>	1.1 mm	最小倒角尺寸
d <sub>2</sub>	53 mm	止推垫圈的止推直径
d <sub>3</sub>	4 mm	润滑孔直径
G	M30X1,5	螺纹
l <sub>G</sub>	32 mm	螺纹长度
W	14 mm	平面宽度

### 附加信息

	NIPA3X9,5	驱动迫合润滑油嘴
M <sub>A</sub>	450 Nm	螺母拧紧力矩