



GE50-UK-2TS

关节轴承

舍弗勒ID：
0559089500000

关节轴承GE...UK-2RS，径向，免维护

技术信息

主要尺寸和性能数据

D	75 mm	轴承外径
d	50 mm	轴承内径
B	35 mm	内圈宽度
C	28 mm	外圈宽度
C_r	444,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	739,000 N	基本额定静载荷, 径向
	0.53 kg	{重量}

安装尺寸

$r_{1\text{min}}$	0.6 mm	边距
$r_{2\text{min}}$	1 mm	边距
$d_{a\text{max}}$	56 mm	内圈连接尺寸
$D_{a\text{min}}$	63 mm	轴承座连接件直径

尺寸

d_k	66 mm	球直径
α	6 °	倾角
G_r	0 - 0,06 mm	径向游隙
d_{0T}	0 mm	轴承内径, 上偏差
d_{UT}	-0.012 mm	轴承内径, 下偏差
D_{0T}	0 mm	外径, 上偏差
D_{UT}	-0.013 mm	外径, 下偏差
B_{0T}	0 mm	内圈宽度, 上偏差
B_{UT}	-0.12 mm	内圈宽度, 下偏差
C_{0T}	0 mm	外圈宽度, 上偏差
C_{UT}	-0.3 mm	外圈宽度, 下偏差

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度

